

MK

MK SERİSİ MK5000 BAHÇE MK5000 TARLA



MODEL	MK5000	
	MK5000 4WD Tarla	MK5000 4WD Bahçe
MOTOR		
Motor modeli		KUBOTA V2403-M-DI-T-EU6
Tip		Direkt Enjeksiyonlu
Emisyon Seviyesi / Emisyon Kontrolü		Euro IIIA
Nominal Motor Gücü	Hp (Kw)	49 (36)
Silindir Sayısı/Hacmi	Adet/cm3	4 / 2434
Aspirasyon		Turbo
Maksimum Tork	Nm	178.5
Nominal Motor devri	d/d	2300
Yakıt Deposu Kapasitesi	l	48
ŞANZİMAN		
Vites Sayısı		8 İleri - 8 Geri
İleri-Geri Mekik		Senkronize Mekanik
Çekiş Sistemi		4WD
4WD Geçiş Sistemi		Mekanik
Bi-Speed™ (Çift Hızlı Dönüş Sistemi)		-
Kavrama Tipi		Kuru tip
Maksimum Hız	Km/s	30
HİDROLİK SİSTEM		
Uç Nokta Askı Sistemi Tipi		SAE Kategorisi 1,2
Kontrol		Pozisyon Kumandası ve Orta Kol Hassasiyetli
Kaldırma Kapasitesi	Kg	1300
Hidrolik Valf Çıkışı Sayısı	Adet	4 adet
Pompa Debisi	l/dak	30,5
KUYRUK MİLİ (PTO)		
Tipi		Mekanik , 6 frezeli
Kuyruk Mili Devri	d/d	540
PTO Gücü	Hp (Kw)	42,4 (31,2)
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER		
Uzunluk	mm	3449
Genişlik (Ön - Arka)	mm	1777 - 1655
Yükseklik	mm	2499
Dingil Açıklığı	mm	1895
Karın Altı Mesafesi	mm	330
Ön İz Genişliği	mm	1443
Arka İz Genişliği	mm	1263
Dönüş Yarıçapı	m	2,7
AĞIRLIKLAR		
Ağırlık	Kg	2050
İlave Ön Ağırlık	Kg	7 X 25
İlave Arka Ağırlık	Kg	4 X 45
LASTİKLER		
Standart Lastik Ölçüsü	Ön/Arka	280/70R18 - 380/70R28
Opsiyon 1	Ön/Arka	240/70R16 - 360/70R24
DİĞER VERİLER		
Dümenleme Tipi		Hidrostatik
Fren Tipi		Mekanik, Islak disk
Ön Aks Sistemi Tipi		Konik Dişli (Tam Kapalı Sistem)
Gösterge Paneli Tipi		Analog
Kabin		-

Kubota, ürünlerin teknik özellikleri ve dizaynında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

For Earth, For Life
Kubota